

HEITZ KOLIBER

Kocioł stalowy centralnego ogrzewania przystosowany do spalania węgla i drewna na ruszcie wodnym z załadunkiem ręcznym. Kocioł przystosowany jest do naturalnego ciągu kominowego, ale może pracować również z dmuchawą i automatyką /dodatkowe wyposażenie/. Charakteryzuje się małymi oporami przepływu spalin i przepływu wody w kotle /może pracować bez pompki/. Proces spalania może odbywać się poprzez regulator ciągu kominowego lub przez nastawy ręczne /opcjonalnie przez dmuchawę/. Bardzo łatwe czyszczenie od czoła kotła. Regulowane zamknięcia drzwiczek zapewniają stałe bezpieczeństwo spalania. Kocioł umożliwia ogrzewanie powierzchni od 30 m² do 350 m² w zależności od mocy kotła i zapotrzebowania na ciepło obiektu.



Chroń swój kocioł.
Stosuj zawór 4-ro drogowy.

Model	Moc (kW)	Pow. ogrzew. (m ²)	Masa (kg)	Szer. (mm)	Wys. (mm)	Głęb. (mm)	Zasobnik (dm ³)
Heitz KOLIBER	5	20-50	90	320	850	400	14
Heitz KOLIBER	8	40-70	100	370	850	470	25
Heitz KOLIBER	12	70-120	125	450	960	470	40
Heitz KOLIBER	16	90-150	145	450	960	520	45
Heitz KOLIBER	20	120-200	175	450	960	570	52
Heitz KOLIBER	25	180-250	215	450	960	620	58
Heitz KOLIBER	35	200-350	225	470	1140	740	100